

Ø25, Ø30 KH 시리즈



KH-501, 502
KH-501L, 502L
KH-501DL



KH-503, 504, 505, 506
KH-503L, 504L, 505L, 506L
KH-503DL

정격 및 성능

구분 형명	전원전압	백열램프		LED		취부외경	램프캡형태	재질
		전압	소비전력	전압	소비전력			
KH-501, 501L	110VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø25mm	원형 환면	항체 : Nylon glass LAMP캡 : AS 링 : ABS (착색코팅, 파인실버) 색상 : 적색 녹색 황색 백색 청색 등색
	120VAC	-	-	6V	40mA이하			
KH-501TL	전전압식	6.3V 12V 24V	1.0W	-	-			
KH-501DL* KH-503DL*	6VDC	-	-	6V	40mA이하	KH-501DL : Ø25mm		
	12VDC	-	-	12V	20mA이하			
	24VDC	-	-	24V	20mA이하			
	48VDC	-	-	24V	20mA이하	KH-503DL : Ø30mm		
	110VDC	-	-					
	220VDC	-	-					
KH-502, 502L	220VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø25mm		
KH-503, 503L	110VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø30mm		
KH-503TL	전전압식	6.3V 12V 24V	1.0W	-	-	Ø30mm		
KH-504, 504L	220VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø30mm		
KH-505, 505L	380VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø30mm		
KH-505-25, 505L-25	380VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø25mm		
KH-506, 506L	440VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø30mm		
KH-506-25, 506L-25	440VAC	6.3V	1.0W	6V	40mA이하	Ø25mm		

* KH-501DL 및 KH-503DL의 제품 중 48VDC이상의 제품에는 건흥전기(주)의 24V용 LED에 적합하도록 저항이 직렬로 연결되어 있습니다.

■ 본 제품을 밀폐된 장소에 사용하실 경우에는 외부와 환기가 가능하도록 Fan과 같은 환기 장치를 하여 주십시오.

정격 및 성능

형 명	KH-501, 502, 503, 504, 505, 506	KH-501TL, 503TL
사용 주위 온도	-25℃ ~ +50℃(결빙이 되지 않는 상태에서)	
사용 주위 습도	45~85% RH	
절 연 저 항	100MΩ 이상 (DC500V 절연저항계)	
내 전 압	1,500VAC (50/60Hz)에서 1분간	
내 진 동	10~55 Hz 편진폭 0.75mm X, Y, Z 각 방향	
내 충 격	약 50G(500ms ²)	
보 호 구 조	IP 50	
수 명	필라멘트 램프 : 1,000시간, LED 램프 : 반영구적	
중 량	약 105g	약 41g